



ansi TEL flexHybrid

Die hybride VoIP-Telefonanlage



individuell. flexibel. genial.

VoIP und ISDN im Mischbetrieb

Die ansitel flexHybrid ist eine hybride Telefonanlage, die die Vorteile von Voice over IP und ISDN kombiniert. Diese Telefonielösung besteht unter anderem dadurch, dass Ausstattung und Funktionen individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt werden. Unsere hybride Variante ist für Firmen mit bis zu 500 Teilnehmern geeignet und kann je nach Bedarf flexibel erweitert werden.



Zuverlässig und Flexibel? Kein Problem!

Die ansitel flexHybrid ist eine hybride Telefonanlage die für höchste Zuverlässigkeit und maximale Flexibilität steht. Neben leistungsfähiger Hardware wird die Telefonanlage mit einem modularem Bedieninterface ausgestattet, mit der sich IP Funktionen wie Voicemail, virtuelles Fax oder interaktive Sprachmenüs einfach und schnell konfigurieren lassen. Durch die gleichzeitige Nutzung von ISDN wird ein Maximum an Verfügbarkeit gewährleistet.

Die ansitel flexHybrid im Überblick

- ✓ individuell konfigurierbar
- ✓ modular erweiterbar
- ✓ hybride IP-Telefonanlage
- ✓ SIP-Provider beliebig wählbar
- ✓ geeignet für 10 bis 500 Nebenstellen

Einfache Bedienung - Browserbasiert

Unsere Telefonanlagen lassen sich einfach und bequem mit dem ansitel webinterface über den Webbrowser konfigurieren und verwalten. Interaktive Assistenten und Hilfetexte unterstützen auch weniger erfahrene Nutzer bei der Einrichtung von Anrufbeantwortern, Ansagetexten, Haltemusiken, Sprachmenüs, Konferenzen und vielen weiteren Funktionen.



Einfache Konfiguration durch ansitel webinterface

Das ansitel webinterface (awi 3.0) ermöglicht Ihnen die selbstständige Einrichtung und Verwaltung Ihrer Telefonanlage. Durch die einfache Bedienung und den modularen Aufbau entfallen Ihnen teure Wartungs- und Erweiterungskosten. Nebenstellen, Warteschlangen, Rufgruppen oder IVRs können im Handumdrehen eingerichtet werden.

Das Webinterface ist betriebssystemunabhängig. Um das awi nutzen zu können, wird lediglich ein Webbrowser benötigt.

- ✓ in deutscher und englischer Sprache
- ✓ intuitiv und benutzerfreundlich
- ✓ vollständige Steuerung der ansitel flexHybrid
- ✓ modularer Aufbau
- ✓ benutzerdefinierte Module möglich
- ✓ betriebssystemunabhängig
- ✓ unterstützt alle wichtigen Codecs

Funktionsübersicht und Spezifikationen der ansitel flexHybrid

Technische Daten der ansitel flexHybrid

unterstützende Codecs:	G.711a, G.711u, GSM, G.729, G.722HD, iLBC, G.723.1, G.726
Stromversorgung:	500 Watt
Leistungsaufnahme:	ca. 100 Watt
Gehäuse:	19" 4HE
Anschlüsse:	1x GBit/s Ethernet
verwendetes Telefoniesystem:	Asterisk
Herstellungsland:	Deutschland
ISDN-Anschluss:	optional
Primärmultiplex:	optional (1 PMX entspricht 30 Kanäle)

	virtuelle Faxgeräte (Fax2Email, Print2Fax)		Chef-Sekretär-Funktion		Spracherkennung
	interaktive Sprachmenüs		Callcenter-Funktionalität (Warteschlangen, ACD etc.)		Gesprächsdatenverschlüsselung und Angriffsschutz der Anlage
	Eigene Ansagetexte		zentrales Telefonbuch		individuelle Zeitsteuerung
	individuelle Haltemusiken		einfacher Wählplan		Statistiken und Zustandsberichte
	Rufgruppen und Konferenzen		einfaches Hinzufügen neuer Nebenstellen		Autoprovisionierung von Telefonen

Anzahl Nebenstellen:	10 - 500
Konferenzräume:	beliebig
Rufgruppen:	beliebig
Warteschlangen:	beliebig
Anrufbeantworter:	beliebig
Callcenter-Funktionalität:	enthalten
Anlagenkopplung:	ja
Mehrfilialfunktion:	ja
Pickup und Transfer:	ja
Anlagenadministration:	browserbasiert, ansitel webinterface 3.0

PROFESSIONELLE VOIP-TELEFONIELÖSUNGEN

- > VoIP-Telefonanlagen
- > Asterisk-Support
- > Business SIP-Telefonanschlüsse
- > Callcenter - Lösungen



ansit-com GmbH

Lückstr. 3
10317 Berlin
Tel: +49(0)30 - 692 068 68
Fax: +49 (0)30 - 609 829 77
Email: info@ansit-com.de
Web: www.ansit-com.de